



S4WE(標準車)




S4WEH(ハイブリッド式)

■ 標準仕様

	S4WE	S4WEH
● 定格荷重		35ton
● 最大荷重		
● 全長		15,800mm
● 全幅		4,525mm
● 全高		13,850mm
● 最小旋回半径 20ft / 40ft	11,500mm	12,600mm
● 最大揚高		11,850mm
● 無負荷最低高さ		2,400mm
● 燃料タンク容量		800ℓ
● 車体重量	65ton	68ton
● 使用コンテナ寸法	幅 高さ 長さ	2438mm(8ft) 2438mm(8ft) ↔ 2896(9ft 6in) 6055mm(20ft) ↔ 13716mm(45ft)
● 走行速度	無負荷 負荷	27km/h 21km/h(28t 以下は 25km/h)
● 積載段数／通過段数		4段 / 3段
● 上昇速度	無負荷 負荷	430mm/s 360mm/s
● 下降速度	無負荷 負荷	430mm/s 360mm/s
● スプレッダ調整		左右各 150mm
● 機 関	形式 排気量 出力	ディーゼル : SA6D125E-2 11045cc 257kw
● 各種構造および機能	駆動方式 制動装置 タイヤサイズ ステアリング装置	ディーゼルエレクトリック駆動方式 8輪ディスクブレーキ(全油圧式) 16.00 - 25 - 28PR 全油圧、油圧同期式

■ 外形寸法図



■ 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
■ このカタログの内容は2018年10月現在のものです。

■ 京都工場並びに滋賀工場、安土工場はISO9001およびISO14001の認証を取得しています。

Logisnext

三菱ロジスネクスト株式会社

〒617-8585 京都府長岡京市東神足2-1-1 TEL.075-956-8688

www.logisnext.com

販売店

<http://www.keiyou.net/>

3000/1810(TA)40X163-0

TCM 特殊搬送車両

S4WE

Diesel Electric Container Carrier

ディーゼル・エレクトリック コンテナキャリア



ハイパワー、ローコスト。

経済性、環境対応などに優れたディーゼル・エレクトリック式コンテナキャリア。

ディーゼル・エレクトリック・ドライブ機構、電動式巻上げ装置を搭載し、大幅なランニングコストの低減と環境負荷の低減を実現。モニタリングシステムによる車両の確実なコンディション管理、旋回警告装置の採用で安全な作業をサポート。三菱ロジスネクストのコンテナキャリアS4WEは、環境対応、コンテナ荷役作業の効率化、安全作業、コスト低減を実現します。



S4WE
Diesel Electric Container Carrier
ディーゼル・エレクトリック コンテナキャリア



<http://www.keiyou.net/>



経済性／環境性



作業性



メンテナンス性



安全性

経済性

環境性

動力伝達にディーゼル・エレクトリック駆動式を採用。

荷役装置の電動化による燃料費やCO₂の低減などランニングコストの低減と環境対応を実現。

作業性

スプレッダ昇降装置に電動巻き上げ方式を採用。

コンテナ昇降加減速時のショックを低減。さらにTバー式スプレッダを装備し荷役作業時の広視界を実現。



ディーゼルエレクトリック駆動

ディーゼルエンジンで発電機を駆動し発電。その電力で電動機走行・荷役モーターを起動して車両を稼働させる全電動方式を採用しています。



ハイブリッドシステム (ハイブリッド式 S4WEH に搭載)

作業時に発生する回生エネルギーを充電し、蓄電した電力を走行・荷役時に再利用するシステムです。また、非常時(ハイブリッドユニット故障時)でも作業可能な機能とエンジン発電機を搭載しています。



電動式荷役装置

スプレッダ昇降を電動化することで下降時の動力が不要となり、燃料消費が大幅に削減されました。



作動油量の削減・一般作動油の採用

作動油量 **40% 削減**
(当社従来車比)

作動油種類 **VG32**
(一般作動油)

<http://www.keiyou.net/>



荷役操作時のショックを低減する スプレッダ昇降装置

エンジンで発電機を駆動し、電動モータ、減速機、ウインチ、ワイヤロープを介してスプレッダを昇降させます。ワイヤロープの採用で加減速時の荷役ショックの低減、キャビンの振動、騒音の低減、そしてメンテナンスコストの低減を実現。



車両周囲騒音の低減

85dB(A) (S4W) ▶ 83dB(A) (S4WE)

*ハイアイドル時、機側7m、高さ1.5m地点

ステアリング操作性向上

ステアリング操作力の低減により頻繁な切り返しも楽に行えます。

広い視界を確保するTバー式スプレッダ

Tバー式スプレッダを装備し荷役時の広視界を確保、安全性はもとより操作性も一段と向上。スピーディな荷役作業を実現。



メンテナンス性

メンテナンス作業の容易化と耐久性の向上を徹底的に追求。
部品の標準化の推進・定期交換部品の削減によりメンテナンスコストの大幅低減を実現。

安全性

効率的で確実な作業をサポートする機能を搭載。
安全で確実な作業を実現する各種装備により、オペレータは常に安全領域から操作に専念が可能。



電動式スプレッダ昇降装置を搭載

メンテナンスが容易な
電動式スプレッダ昇降装置を搭載。



駆動輪・遊動輪リムの共通化

スペアタイヤの管理を容易にするため、
駆動輪・遊動輪のリムを共通化。




H型鋼フレーム

本体フレームの剛性アップのため、
H型鋼を採用。



広視界

前方・後方ともに周囲確認に充分な広視界を確保し、
安全作業に貢献。



旋回警告装置

ステアリング角度と旋回速度を検出しその値から安定度を計算、安定度が一定値をオーバーすると警告灯とブザーで知らせる装置を搭載。



モニタリングシステム

メーター・警告灯・故障箇所・メンテナンスデータ・コンテナカウンタ・荷重計など集中表示させることで、モニタリングにより車両コンディションの一括管理が可能。

表示画面例



大型モニター(オプション)



速度制限装置

加重が28tを超えた場合車両速度を21km/hに制限する装置を搭載。
(28t以下のコンテナは車速25km/h)