

TCM

WHEEL LOADER

L26

- 1 強力**
 - ・クラス最大のバケット容量：2.6m³
 - ・クラス最大のエンジン出力：170ps/2200rpm
- 2 快適**
 - ・トップクラスの低騒音(耳元騒音75dB以下)
 - ・クラス最大の超ワイドキャビン(容積3m³:同クラス25%容積アップ)
- 3 優秀**
 - ・メンテナンスフリーの全油圧式ブレーキ
 - ・ロップスキャブの標準装備



<http://www.keiyou.net/>

※写真の車両はオプション装備車です。(ワンタッチカブラ、ハイリフトアーム、など)

WHEEL LOADER L26



※写真の車両はオプション装備車です。(ワンタッチカプラ、ハイリフトアーム、など)

性能

- 2.6m³とこのクラス最大のバケット容量
- 170ps/2200rpmの強力エンジン搭載
- 12,500kgとクラス最大のけん引力
- 12,700kgとクラス最大のバケット掘起力
- 2,800mmと余裕のダンピングクリアランス
- 3,240mmと低い全高で屋内作業性の向上

安全性 規制対応

- ロブスカブ(シートベルト付)の標準装備
- 360°設置されたファンガード
- 傾斜付大型ステップ、大型ハンドレールの採用
- エンジンニュートラルスタータ、バックブザーの採用
- 建設省排出ガス規制適合エンジンの採用

居住性 操作性

- 静かなキャブ内(耳元騒音75dB以下)
- フィーリングの良いトランスミッションモジュール
- 自動車感覚の樹脂製ダッシュボード
- 新フロン対応の大容量エアコン
- 視界の良いピラーレスフロントガラス、目の疲れのない平面ガラス
- 視界を妨げない下置ワイパーモータ(前・後)
- パイロット式荷役操作レバーの採用

サービス性

- メンテナンスフリーの全油圧式湿式ブレーキシステム、トランスミッション内蔵型湿式パーキングブレーキ
- ダンパ付大型サイドパネル(横開き)
- 軽量化で交換の容易になったサイドダブルエッジ
- 燃料の水分を除去するウォータセジメンタの採用

■主要仕様


性能			
バケット容量(山積)	m ³		2.6
常用荷重	kg		4160
走行速度	km/h		7.5/8.0
(前進/後進)	km/h		12.5/13.5
	km/h		21.5/23.0
	km/h		34.0/36.0
ブーム上昇/ブーム下降/バケット前傾時間	s		5.8/3.3/1.4
最大けん引力	kg		12500
ブレークアウトフォース(バケットシリンダ)	kg		12700
アーティキュレート角度			40°
最小旋回半径 最外部	mm		6080
最外輪中心	mm		5230

寸法			
全長(バケット地上)	mm		7490
全幅(バケット)	mm		2690
全高	mm		3240
軸距	mm		3050
輪距	mm		2050
ダンピングクリアランス(45°前傾)	mm		2800
ダンピングリーチ(45°前傾)	mm		1060
ヒンジピン高さ	mm		3870
バケット後傾角(バケット運搬)			50°
バケット前傾角(バケット最高)			50°
最低地上高	mm		405
自重	kg		13200

構造	
機関名称	日産ディーゼルFE6Tディーゼルエンジン
機関形式	4サイクル水冷直列6気筒直接噴射、ターボ付
総排気量	ℓ 6.925
定格出力	ps/rpm 170/2200
制動装置	湿式ディスク 前後輪別制動 全油圧式
タイヤ	20.5-25-12PR L-3

●この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

■外形寸法図



TCM 東洋運搬機 株式会社

販売店

本社/〒550 大阪市西区京町堀 1-15-10 ☎ 06(441)9151
 営業本部/〒105 東京都港区西新橋 1-15-5 ☎ 03(3591)8171

<http://www.keiyou.net/>