

総合物流システム

TCM

製品案内



<http://www.keiyou.net/>

フォークリフト

豊富な機種レンジで物流システムの変化にもタイムリーに対応。



バッテリーフォークリフト (リーチ式)

0.9t~2.5t			
	最大荷重	機 種	
		標準揚高3m	標準揚高4m
低全高型	0.9トン	FRBL9-6	
	1トン	FRBL10-6	
	1.25トン	FRBL13-6	
	0.9トン	FRBL13-6	
コンパクト仕様車	1トン	FRB10-6C	FRHB10-6C
	1.25トン	FRB13-6C	FRHB13-6C
	1トン	FRB10-6	FRHB10-6
	1.25トン	FRB13-6	FRHB13-6
標準仕様車	1.35トン	FRB14-6	FRHB14-6
	1.5トン	FRB15-6	FRHB15-6
	1.8トン	FRB18-6	FRHB18-6
	2トン	FRB20-6	FRHB20-6
	2.5トン	FRB25-6	FRHB25-6

バッテリーフォークリフト (カウンター式)

0.5t~4t			
最大荷重	ミニタイプ、中形タイプ	FB6シリーズ	
	標準車	小型特殊車	超高容量車 VANタイプ
0.5トン	FB05		
0.7トン	FB07・FB7		
0.9トン	FB09		
1トン		FB10-6	
1.5トン		FB15-6	FB15-16
2トン		FB20-6	FB20-16
2.5トン		FB25-6	FB25-16
3トン	FB30	FB30-6	FB25-6BAH FB25-6 VAN
3.5トン	FB35		
4トン	FB40		

エンジン式フォークリフト

0.9t~42t			
最大荷重	ガソリン式	ディーゼル式	
0.9トン	FG9	FD9	10トン FD100
1トン	FG10	FD10	11.5トン FD115
1.35トン	FG14	FD14	12トン FD120
1.5トン	FG15-FHG15	FD15-FHD15	13.5トン FD135
1.75トン	FG18-FHG18	FD18-FHD18	15トン FD150
2トン	FG20NS(N16)+FHG20NS	FD20Z5Z16)+FHD20Z5	18トン FHD180
2.25トン	FG23NS	FD23Z5	20トン FHD200
2.5トン	FG25NS(N16)+FHG25NS	FD25Z5Z16)+FHD25Z5	22トン FD220
2.75トン	FG28NS	FD28Z5	23トン FHD230
3トン	FG30NS-FHG30NS	FD30Z5-FHD30Z5	24トン FD240
3.5トン	FG35-FHG35	FD35-FHD35	25トン FD250
3.6トン	FHG36	FHD36	37トン FD370
4トン	FG40	FD40	42トン FD420
4.5トン		FD45	
5トン		FD50	
6トン		FD60	
7トン		FD70	
8トン		FD80	
10トン		FD100	



●キャビン、高マスト、サイドシフト、長フォークはオプションです。



・ピンジッドフォーク(バケット付)はオプション。



・長フォークはオプション。



<http://www.keiyou.net/>

ホイールローダー

どこまでも力強く、あくまでも静か、環境とマシンの



ホイールローダー (2駆式)

0.7m³~1.0m³			
バケット容量	最大荷重	ガソリン式	ディーゼル式
0.7m³	1トン	SG10N6	SD10Z6
0.7m³	1.2トン	SG12N6	SD12Z6
0.9m³	2トン		SD20Z6
0.9m³	2.3トン		SD23Z6
1.0m³	2.5トン		SD25Z6

ホイールローダー

0.14m³~0.40m³	
バケット容量	最大荷重
0.14m³	350kg
0.17m³	420kg
0.22m³	550kg
0.28m³	620kg
0.31m³	720kg
0.35m³	820kg
0.40m³	1080kg



ホイールローダー

どこまでも力強く、あくまでも静か、環境とマシンの関係を新提案。



FD150

●キャビン、高マスト、サイドシフト、長フォークはオプションです。



SD12



607



L4



L13

・雨覆はオプション。

ホイールローダー (2駆式)

0.7m ³ ~1.0m ³			
バケット容量	最大荷重	ガソリン式	ディーゼル式
0.7m ³	1 トン	SG10N6	SD10Z6
0.7m ³	1.2トン	SG12N6	SD12Z6
0.9m ³	2 トン		SD20Z6
0.9m ³	2.3トン		SD23Z6
1.0m ³	2.5トン		SD25Z6

ホイールローダー (スキッドステア式)

0.14m ³ ~0.40m ³		
バケット容量	最大荷重	ディーゼル式
0.14m ³	350kg	603
0.17m ³	420kg	604
0.22m ³	550kg	605
0.28m ³	620kg	606
0.31m ³	720kg	607/607
0.35m ³	820kg	608/608
0.40m ³	1080kg	610

ホイールローダー

0.3m ³ ~11.0m ³		
バケット容量	常用荷重	ディーゼル式
0.3m ³	500kg	L3
0.4m ³	650kg	L4
0.5m ³	800kg	L5
0.6m ³	900kg	L6
0.9m ³	1440kg	L9
1.3m ³	2080kg	L13
1.6m ³	2560kg	L16
1.9m ³	3040kg	L19
2.6m ³	4160kg	L26
3.2m ³	5120kg	L32
3.4m ³	5440kg	L34
3.9m ³	6240kg	L39
4.4m ³	8000kg	880-2
6.0m ³	10800kg	890-3
11.0m ³	19800kg	L110



L26



L110



・グレーダはオプション。



<http://www.keiyou.net/>



超低騒音仕様はオプション。

トンネル機械システム

NATM工法の合理的な施工サイクルを確立。



すり運搬車 Zキャリア

	TW-20	TW-25
最大積載量 kg	23440	30100
車両総重量 kg	44055	50955
最大走行速度 km/h	31	31
ベッセル容量(平積) m³	12	15

サイドダンプバケット付ホイールローダ

	860-2	870-2	880-2
バケット容量 m³	2.3	3.0	3.8
常用荷重(フルターン) kg	4140	5400	6840
最大走行速度(前進) km/h	32.0	34.0	31.0

アトラストリルジャンボ

	H195	H352-1B	352-2B	322-1B
総重量 t	約40	約27	約34	約19
フォード全長 mm	5287/5882	5287/5882	5287/5882	5287/5882
ロード長 mm	3700/4310	3700/4310	3700/4310	3700/4310



港湾荷役機械

より高い安全性、抜群の作業性、コンテナヤードのエース。

トランスファークレーン



コンテナキャリア S526RH



	トランスファークレーン	コンテナキャリア	
		S526Ⅲ	S526RH
定格荷重(20/40ft)	40.6t	24t/30.5t	24t/30.5t
最大荷重		30.5t	33t
揚程(スプレッド下)	15.24m		

<http://www.keiyou.net/>

清掃機・環境機器

ハードな汚れをソフトな操作でクリーンアップ。






製鉄機械

重量物搬送を安全にスピーデに効率アップ。



物流システム

最新のメカロニクス技術で物流のプロセスを飛躍的に向上。

<p>無人運搬車</p> 	<p>ピッキング作業支援システム デジピッカー</p> 	<p>2台のスペースに満載2t車を6台収納 トラック用</p> 	<p>自動倉庫のエース フォークストッカー</p> 	<p>スタッキングフォーク ピッキングフォーク</p> 
<p>作業管理システム TOMS</p> 	<p>バッテリー式 小型物流機器</p> 	<p>パレットトラック 1t~2.5t フラットフォーム トラック 1t~5t</p> 	<p>1t積</p> 	<p>スリーウェイ・スタッキングフォーク LRB ピッキングフォーク LPB スタッキングフォーク (テーブルタイプ) LSB10</p> 

TCM 東洋運搬機 株式会社

販売店

本社 / 〒550-0003 大阪市西区京町堀1-15-10 ☎06(6441)9151
営業本部 / 〒105-0003 東京都港区西新橋1-15-5 ☎03(3591)8171

<http://www.keiyou.net/>