

TCM SKIDSTEER LOADER



TCMから今、新たなる
SSLの歴史がスタート
しました。

600 Series

スキッドステアローダ

603/604

バケット容量
最大荷重

0.14m³
350kg

バケット容量
最大荷重

0.17m³
420kg

世界トップレベルの超低騒音車



<http://www.keiyou.net>



▲乗降性、視界の良いバケット2本シリンダ車両安定性抜群のロングホイールベース



◀快適なコックピット
操作の容易なシートバー




▲ワンタッチ開閉テールゲートボンネット、バッテリーHSTフィルタのテールゲートマウント



▼狭い現場や不整地では機動性が決め手

▲アクセルレバー連動ペダルロック

■外形寸法図



()内は604の数値

■主な特長

世界トップレベルの超低騒音

新冷却システム、エアクリナーのレゾネータ化、吸音マット、エンジン、ヘッドガードのマウントラバー、大容量マフラー、エンジン、ポンプ、バルブの密閉化など数々の新機構の採用で、世界トップレベルの超低騒音を実現。

新型エンジンの採用／大幅な性能の向上

ニューTVCS燃焼方式、低騒音化、出力アップの新型エンジンを搭載。また、最大荷重、けん引力をアップ、大きなクリアランスとリーチ、バケットダンプ角、起し角も大きく大幅に作業性を向上。

安全・快適な作業

乗降性、視界の良いバケット2本シリンダ、操作の容易なシートバー、フローティングヘッドガード、アクセルレバー連動ペダルロックなど安全で快適な作業性。

信頼性の向上

外気導入エアークリナー、荷役ピンシール、ブッシュの採用など信頼性を向上。

斬新・テラックスなデザイン

機能美あふれる車体外観デザイン、ウエイト兼用大形リアバンパーはテールゲート下部にすっきり装備。

サービス性の向上

HSTフィルター、バッテリーのテールゲートマウント、ティップアップ式キャブ、大きく開くテールゲートなどあらゆる方向から車体へのアプローチが可能。

小型特殊車両

小型特殊車両ですから、普通免許で公道を走行することができます。

■主要仕様

	603	604
●性能		
バケット容量	m ³ 0.14	0.17
最大荷重	kg 350	420
常用荷重	kg 270	320
ブーム上昇時間(負荷)	秒	5.2
バケット前傾時間	秒	2.6
走行速度(前進・後進とも)	km/h	0~9.0
最大けん引力(負荷)	kg	1000
登坂能力(無負荷-負荷)		17°-30°
最小旋回半径(バケット最外部)	mm 1680	1710
●寸法および重量		
全長(バケット地上)	mm	2520
全幅(バケット/車体)	mm	900/890
全高(バケット地上)	mm	1780
自重	kg	980

	603	604
●エンジン		
名称	クボタD772-Bディーゼル機関	
総排気量	cc	719
定格出力	PS/rpm	14.5/2800
●その他		
駆動形式	油圧式左右輪独立無段変速4輪駆動	
タイヤ(前後輪とも)	5.70-12-4PR	23×8.50-12-4PR
常用ブレーキ	左右油圧モーター出力軸制動機械式湿式ディスクブレーキ	
かじ取り装置形式	左右輪独立駆動によるスキッドステア式	
コントロールバルブ	シリーズ形2連弁棒しゅう動式	
燃料タンク容量	ℓ	20
標準工具	一式付	

●この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

●機体重量3トン未満の建設機械の運転は、小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育、また車両系建設機械運転技能講習を受講した人に限られます。

TCM[®] 東洋運搬機株式会社

本社 / 大阪市西区京町堀1-15-10 〒550 ☎06 (441)9141
東京本部 / 東京都港区西新橋1-15-5 〒105 ☎03(3591)8171

販売店

<http://www.keiyou.net>