

TCM SKIDSTEER LOADER



TCMから今、新たなる
SSLの歴史がスタート
しました。

600 Series

スキッドステアローダ

605/606

バケット容量	0.22m ³	バケット容量	0.28m ³
最大荷重	550kg	最大荷重	620kg

世界トップレベルの超低騒音車



<http://www.keiyou.net>



▲乗降性、視界の良いバケット2本シリンダ車両安定性抜群のロングホイールベース



◀快適なコックピット
操作の容易なシートバー



▲ワンタッチ開閉テールゲートボンネット、バッテリーHSTフィルタのテールゲートマウント




▲アクセルレバー運動ペダルロック

▼狭い現場や不整地では機動性が決め手



■外形寸法図



()内は606の数値

■主な特長

世界トップレベルの超低騒音

新冷却システム、エアクリナーのレゾネータ化、吸音マット、エンジン、ヘッドガードのマウントラバー、大容量マフラー、エンジン、ポンプ、バルブの密閉化など数々の新機構の採用で、世界トップレベルの超低騒音を実現。

新型エンジンの採用/大幅な性能の向上

ニューTVCS燃焼方式、低騒音化、出力アップの新型エンジンを搭載。また、最大荷重、けん引力をアップ、大きなクリアランスとリーチ、バケットダンプ角、起し角も大きく大幅に作業性を向上。

安全・快適な作業

乗降性、視界の良いバケット2本シリンダ、操作の容易なシートバー、フローティングヘッドガード、アクセルレバー運動ペダルロックなど安全で快適な作業性。

信頼性の向上

外気導入エアークリーナ、電気式エアークリーナインジケータなど信頼性を向上。

斬新・テラックスなデザイン

機能美あふれる車体外観デザイン、ウエイト兼用大形リアバンパーはテールゲート下部にすっきり装備。

サービス性の向上

HSTフィルター、バッテリーのテールゲートマウント、ティップアップ式キャブ、大きく開くテールゲートなどあらゆる方向から車体へのアプローチが可能。

小型特殊車両

小型特殊車両ですから、普通免許で公道を走行することができます。

■主要仕様

	605	606
●性能		
バケット容量	m ³ 0.22	0.28
最大荷重	kg 550	620
常用荷重	kg 420	470
ブーム上昇時間(負荷)	秒	4.5
バケット前傾時間	秒	2.3
走行速度(前進・後進とも)	km/h	0~11.0
最大けん引力(負荷)	kg	1600 1800
登坂能力(無負荷-負荷)		17°-30°
最小旋回半径(バケット最外部)	mm	2050 2090
●寸法および重量		
全長(バケット地上)	mm	2830
全幅(バケット/車体)	mm	1230/1180 1420/1270
全高(バケット地上)	mm	1840
自重	kg	1600 1750

	605	606
●エンジン		
名称	クボタV1405ディーゼル機関	
総排気量	cc	1422
定格出力	PS/rpm	25/2350
●その他		
駆動形式	油圧式左右輪独立無段変速4輪駆動	
タイヤ(前後輪とも)	27×8.50-15-4PR	27×9.50-15-6PR
常用ブレーキ	左右油圧モーター出力軸制動機械式湿式ディスクブレーキ	
かじ取り装置形式	左右輪独立駆動によるスキッドステア式	
コントロールバルブ	シリーズ形2連弁棒しゅう動式	
燃料タンク容量	ℓ	32
標準工具	一式付	

- この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。
- 機体重量3トン未満の建設機械の運転は、小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育、また車両系建設機械運転技能講習を受講した人に限られます。

TCM[®] 東洋運搬機株式会社

本社/大阪市西区京町堀1-15-10 550 06 (441)9141
東京本部/東京都港区西新橋1-15-5 105 03 (3591)8171

販売店

<http://www.keiyou.net>