

エンジン式中型フォークリフト

6-7ton

FD Series

Diesel Engine
Forklift Trucks

Low Power & Low Cost Model

低出力で低燃費モデル登場！

様々なお客様の志向に応えるローパワーモデル(55kW)

低コストで手間いらず

- ・DPFレス、尿素SCRレスでメンテナンスを省力化
- ・燃費消費量20%低減（従来車比較）
- ・密閉型湿式ブレーキの採用でメンテナンスコスト低減

環境に優しい

- ・最新の国内排出ガス規制に適合する新型エンジンを搭載
環境省特定特殊自動車排出ガス規制2014年基準適合
- ・DPFレス+尿素SCRレスながら環境負荷低減を実現
(DOC:ディーゼル用酸化触媒付マフラーを搭載)

安全で心強い

- ・後方視界を向上 リヤアンダーミラーを標準装備
- ・作業場でのスピードの出し過ぎを制限する
車速制限モードを標準装備

オペレーターにやさしい

- ・液晶モニターをさらに大型化
多機能型液晶メータパネルも機能充実
- ・乗降性UP！アシストグリップを左ヘッドガードに標準装備



■ 主要仕様 ※改良のため予告なく仕様変更する可能性があります。

		FD60-4L	FD70-4L
●性能			
最大荷重	kg	6000	7000
荷重中心	mm	600	600
最大揚高	mm	3000	3000
フリーリフト	mm	205	215
マスト傾斜角(前後)	deg	6/12	6/12
上昇速度(無負荷/負荷)	mm/s	460/410	460/395
走行速度(無負荷/負荷)	km/h	25.0/21.0	25.0/21.0
登坂能力(無負荷/負荷)	%	20/24	21/24
最小旋回半径	mm	3400	3460
直角積付通路幅	mm	5270	5320
●寸法および重量			
全長	mm	4,810	4,880
全幅	mm	2,005	2,005
全高(マスト)	mm	2,500	2,500
全高(ヘッドガード)	mm	2,550	2,550
最大揚高時高さ	mm	4,420	4,420
軸距	mm	2,300	2,300
フォークオーバーハング	mm	615	625
フォーク寸法	mm	1220×150×60	1220×150×70
フォーク調整間隔	mm	300-1700	300-1700
最低地上高(マスト下部)	mm	200	200
車両重量	kg	8,640	9,510
●エンジン			
型式		V3800	V3800
排気量	cc	3,769	3,769
定格出力	kW/rpm	55/220	55/2200
最大トルク	N·m/rpm	310/1500	310/1500
●タイヤ			
前輪	-	8.25-15-14PR(I)	8.25-15-14PR(I)
後輪	-	8.25-15-14PR(I)	8.25-15-14PR(I)